

## COFFRAGE EXTÉRIEUR JOINT OUVERT BOIS THERMOSTABILISÉ / BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, thermostabilisé  
Profilage joint ouvert



Herkunftszeichen  
Schweizer Holz ©  
Lignum 30-0072



T12 H  
2018.Q3



### Description du produit

→ Épicéa suisse, thermotraité niveau II (procédé Balz), profil joint ouvert ou autres profils sur demande

### Qualité

nœuds bien adhérents, classe II/III, quelques fissures et zé-  
→ brures médullaires ainsi qu'écaillage léger des nœuds et  
des arêtes admis, poches de résine isolées tolérées, humi-  
dité du bois de 5 à 7%, les différences de couleur sont liées  
à la nature du bois.

### Conseils de mise en œuvre

→ En extérieur, il est recommandé de ne pas utiliser de maté-  
riaux oxydables ou zingués comme éléments de fixation. Il  
est recommandé d'utiliser des clous et des vis en acier  
chromé.  
→ L'humidité de compensation se stabilise à la moitié de  
celle d'un bois non traité comparable (l'humidité ne peut  
être déterminée qu'à partir d'un échantillon du matériau  
séché).  
→ En raison de l'élasticité réduite des bords, nous recom-  
mandons de percer un avant-trou pour les vis.

### Surfaces

→ Surface visible rabotée. Il est possible d'enduire en plus le  
bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles,  
verniss) comme pour le bois non traité. Ce traitement est  
recommandé pour que la coloration du bois tienne plus  
longtemps.  
→ Sans protection de la surface, une patine gris argentée  
comparable à celle du bois non traité se forme sur le bois  
antique utilisé en extérieur.

### Domaines d'application:

- Façades
- Panneaux de doublage
- Murs écrans
- Alternative à  
l'utilisation de mélèze  
sibérien

### Eigenschaften:

- Meilleure durabilité
- Haute stabilité des  
formes
- Épicéa suisse
- Teinte brune agréable

Pour de plus amples infor-  
mations: [www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)

### Dimensions standard

Épaisseur 20  
Largeur 130 mm

Longueurs 5,00 m  
Pièces plus courtes possibles

Profil Standard:



Pour toute demande, nous vous prions  
de nous indiquer la qualité, les dimensi-  
ons et la quantité requises.



Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: [info@balz-holz.ch](mailto:info@balz-holz.ch), [www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)